

Die **EUROTEC** Akku-Starter sind auf dem Weltmarkt in Leistung, Sicherheit, Elektronik und Bedienung unvergleichbar. Diese seit Jahren bewährten Geräte sind ideal für den professionellen Einsatz in Werkstätten und Fuhrparks.

Die Serienmäßige Ausstattung mit einer Sicherheitsteuerung gewährleistet zahlreiche Schutzfunktionen. Eine Akkukapazitätsanzeige lässt sofort den Ladezustand des Akkus erkennen. Im Lieferumfang enthalten ist ein 3-Stufen-Hochfrequenz-Ladergerät, ein Adapterkabel und eine Betriebsanleitung.

LKW

Akku-Starter



Typen:

824 SC

1024 SK – 2024 SK

- Entwickelt nach den Kriterien namhafter Automobilhersteller
- Start: Automatische Spannungswahl 12V/24V spannungsspitzenfrei
- Verpolungs- und Kurzschlusschutz mit Warnton
- Manuelle Übersteuerung der Schutzelektronik
- Unvergleichbar hohe Startleistung; enorme Leistungsreserven
- Tiefentladeschutz mit Abschaltung
- Ideal für Fahrzeugelektrik-Arbeiten: 12/24 V über 4mm Stecker
- Ultimative sichere Starthilfe für alle Fahrzeuge
- Elektronikschutz Optimal durch elektronische Funken löschung, Filter und Varistoren



824 SC

1024 SK
mit Fahrgestell (optional)

2024 SK
mit Fahrgestell (serienmäßig)

Technische Daten ca:	824 SC	1024 SK	2024 SK
Nennspannung	12 / 24V	12 / 24V	12 / 24V
Lade- + Diagnosestrom 12V	2,5 A	10 A	10 A
Startleistung A 12 / 24V	1200 / 600	1600 / 800	2000 / 1000
Peak Amp. 12 / 24V	3600 / 1800	4800 / 2400	6000 / 3000
Maße H/B/T mm	320 / 200 / 205	505 / 320 / 210	600 / 300 / 200
Fahrgestell	—	optional	serienmäßig
Startkabel Ø mm ² / Länge cm	35 / 150	50 / 165	50 / 200
Gewicht kg	18	30	39 + 6 kg Fahrgestell

Technische Änderungen vorbehalten

