

# ELEKTRONISCHE RADAUSWUCHTMASCHINE MIT MONITOR

## AUTOMATISCHE RADAUSWUCHTMASCHINE

**Librak350 Pro**, Auswuchtmaschine mit PKW und SUV Konen, TFT-Bildschirm, internem Messgerät für automatische Durchmesser- und Abstandsmessung sowie externem Arm für automatische Felgenbreitenmessung, Felgendurchmesser: 10" - 26".

- + **Höchste Präzision: Automatische Messung von Abstand und Durchmesser**
- + **Einfache Bedienung: Interaktive Angaben zur Benutzerführung**
- + **Schneller Auswuchtvorgang: Automatischer Start und Stopp**

Über Grafik geführte Felgen-/Reifenoptimierung (Matching) mit selbsterklärenden Symbolen

22" TFT-Bildschirm

Automatische Erfassung von Abstand, Durchmesser und automatische Aktivierung des ALU S-Programms

Automatischer Start beim Absenken des Radschutzes


Schnelle Auswahl des Auswuchtprogramms über den Abstandsmesser

Messung des Höhenschlags der Felge mit Abstandsmesser

Gewindespindel mit Schnellspannmutter

Pedalbremse zum Arretieren des Rades während der Gewichtspositionierung

## HIGHLIGHTS IM DETAIL



**1** Externe Lehre zur automatischen Messung der Felgenbreite.



**2** Automatischer Start beim Absenken des Radschutzes. Die Maschine stoppt das Rad automatisch in der äußeren Unwuchtposition.

**3** Hidden weight-Programm zur Platzierung der Gewichte hinter den Speichen.

### ALLGEMEINE ZUBEHÖRTEILE AUF ANFRAGE

- + Standard Radheber für Librak mit oder ohne Gewichtsausgleich
- + Diverse Typenflansche, Konen, Zentrierhülsen etc.

## LIBRAK350 Pro



Modell	LIBRAK350 Pro
Messdrehzahl	< 100 U/min
Messzeit	6 s
Auswuchtgenauigkeit +/-	1 g
Display	TFT
Felgenbreite	1,5" - 22"
Felgendurchmesser	10" - 26"
Raddurchmesser max.	1092 mm
Radgewicht max.	65 kg
Elektrischer Anschluss	230 V   50 - 60 Hz
Phasen	1
<b>B</b> Tiefe	1090 mm
<b>A</b> Breite	1150 mm
<b>C</b> Höhe	1415 mm
Gewicht	120 kg
Artikel Nummer (RAL3002)	812803
Artikel Nummer (RAL7016)	812804

## LIEFERUMFANG



Art. Nr. 811033



Art. Nr. 811034

1 Konen-Satz Pkw, Ø 44 - 112 mm

2 Konus SUV, Ø 95 - 132 mm